

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.076.D.033122-21 від 31.03.2021р. до 30.03.2022р.

24. Germix-898-2 - ультрафіолетовий стерилізатор, потужність 2/9 Вт; розмір 40/48/19 см; напруга 200-240 Вт; частота-50 Гц.
25. KH-MT508A - ультрафіолетовий стерилізатор з таймером, Частота: 50-60 Гц, Напруга: 110-220 v / Вольт, Потужність: 13 Вт
26. Стерилізатор GFSM (360°C; 300 Вт) розмір 250/125 / 55мм; напруга 200-240 Вт; потужність 300Вт, об'єм камер 1.70L.
27. Стерилізатор GFS (350°C; 500 Вт) розмір 250/125 / 55мм; напруга 200-240 Вт; обсяг камер 1.8L.
28. Стерилізатор GFS (500°C, 1000 Вт) розмір 350/190 / 180мм; напруга 200-240 Вт; потужність 300Вт, об'єм камер 2L.
29. Стерилізатор FS (400°C; 800 Вт) розмір 350/190 / 180мм; напруга 200-240 Вт; потужність 800Вт, об'єм камер 2L.

Лампи для полімеризації гелів і лаків Global Fashion напруга 220 В:

30. GFW50 (UV / LED; 50 Вт),
31. FMD-019 (UV / LED; 66 Вт),
32. G-0 (UV / LED; 6 Вт),
33. G-1 (UV / LED ; 48 Вт),
34. G-2 (UV / LED; 48 Вт),
35. G-3 (UV / LED; 48 Вт),
36. G-4-X (UV / LED; 54 Вт),
37. G-5 (UV / LED ; 48 Вт),
38. G-5 + (UV / LED; 48 Вт),
39. G-5S (UV / LED; 36 Вт),
40. G-6-D (UV / LED; 36 Вт),
41. G-7 (UV / LED; 66 Вт),
42. G-8 (UV / LED; 48 Вт),
43. G-9 (UV / LED; 48 Вт),
44. G-10 (UV / LED; 80 Вт),
45. G-48 (UV / LED; 48 Вт),
46. G-58 (UV / LED; 76 Вт),
47. G-818 (UV; 36 Вт),
48. LED-13 (LED; 3 Вт),
49. G-1 (UV / LED; 48 Вт),
50. SD-37B (UV / LED; 36 Вт),
51. L-1050 (120 Вт),

ФОП

31.03.2021 р.

Ібрагімі Вахід

Мохаммад Ісмаїл

(найменування посади)

(підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «Південтест» під номером Декларація дійсна за умови нанесення знаку відповідності на продукцію та за умови наявності додатка.

UA.TR.076.D.033122-21

(обліковий №)

31.03.2021 р.

(дата взяття на облік)

30.03.2022 р.

(термін дії обліку)

Чинність декларації можна перевірити за тел. +38 056 744 30 14
+38 059 486 22 92

25. КН-МТ508А - ультрафіолетовий стерилізатор з таймером, Частота: 50-60 Гц, Напруга: 110-220 в / Вольт, Потужність: 13 Вт
26. Стерилізатор GFSM (360°C; 300 Вт) розмір 250/125 / 55мм; напруга 200-240 Вт; потужність 300Вт, об'єм камер 1.70L.
27. Стерилізатор GFS (350°C; 500 Вт) розмір 250/125 / 55мм; напруга 200-240 Вт; обсяг камер 1.8L.
28. Стерилізатор GFS (500°C, 1000 Вт) розмір 350/190 / 180мм; напруга 200-240 Вт; потужність 300Вт, об'єм камер 2L.
29. Стерилізатор FS (400°C; 800 Вт) розмір 350/190 / 180мм; напруга 200-240 Вт; потужність 800Вт, об'єм камер 2L.

Лампи для полімеризації гелів і лаків Global Fashion напруга 220 В:

30. GFW50 (UV / LED; 50 Вт),
31. FMD-019 (UV / LED; 66 Вт),
32. G-0 (UV / LED; 6 Вт),
33. G-1 (UV / LED ; 48 Вт),
34. G-2 (UV / LED; 48 Вт),
35. G-3 (UV / LED; 48 Вт),
36. G-4-X (UV / LED; 54 Вт),
37. G-5 (UV / LED ; 48 Вт),
38. G-5 + (UV / LED; 48 Вт),
39. G-5S (UV / LED; 36 Вт),
40. G-6-D (UV / LED; 36 Вт),
41. G-7 (UV / LED; 66 Вт),
42. G-8 (UV / LED; 48 Вт),
43. G-9 (UV / LED; 48 Вт),
44. G-10 (UV / LED; 80 Вт),
45. G-48 (UV / LED; 48 Вт),
46. G-58 (UV / LED; 76 Вт),
47. G-818 (UV; 36 Вт),
48. LED-13 (LED; 3 Вт),
49. G-1 (UV / LED; 48 Вт),
50. SD- 37B (UV / LED; 36 Вт),
51. L-1050 (120 Вт),
52. L-1051 (150 Вт),
53. L-1052 (180 Вт),
54. L-1053 (85 Вт),
55. L -1054 (110 Вт),
56. L-1055 (100 Вт),
57. L-1056 (95 Вт),

Воскоплави:

58. Pro Wax AX100-P - Потужність 100 Вт, Напруга мережі: 220-240В, 50-60 Hz, Регулятор температури: є (30-100C),
59. воскоплав баночний ХАРАКТЕРИСТИКИ: Модель: Pro-Wax 100 Оснащений пластиковою кришкою і терморегулятором, Температура регулюється від 35 до 100 градусів, Потужність: 100 Вт, Напруга: 220-240 V, 50-60 Hz, Матеріал корпусу: пластик
60. Воскоплав для банок VB-001, Потужність 100 Вт, Об'єм 400, Напруга мережі: 220-240В, 50-60 Hz, Регулятор температури: є (30-100C),
61. Воскоплав для банок, залізний з дисплеєм. Обсяг 400, Потужність 100 Вт, діаметр ємності 108 мм Напруга: 220 в,
62. Воскоплав LU 203, Об'єм 400, Потужність 100 Вт, діаметр ємності 108 мм Напруга: 220 в,
63. Воскоплав для банок VB-002, Потужність 100 Вт, Напруга мережі: 220-240В, 50-60 Hz, Регулятор температури: є (30-100C),

